



I180ER

Rostfri elektromagnet

E-nr: 60 062 11
SLR-nr: 500 246 78

Varumärke : DIAX

Magnetlås för utomhusbruk

I180ER är ett smalt, försänkt elektromagnetiskt lås med en hållkraft på upp till 180kg.

Magneten matas med 12 eller 24 VDC och passar för att låsa bland annat dörrar/grindar samt vid installationer i arkitektoniska miljöer där låset inte skall synas. Magneten har indikeringsrelä som övervakar om magneten har ordentlig kontakt med ankaret.

Fördelen med magneter är att de är ljudlösa och inte har några hindrande mekaniska delar vilket ökar livslängden och minskar underhållet.

Magneten är enkel att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både skjutdörrar, utåt- och inåtgående dörrar.



Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP52
- 20 - +50° C
- WEEE & RoHS



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Material:**
Rostfritt stål
- **Driftspänning:**
12/24 VDC
- **Strömförbrukning:**
550mA @ 12 VDC
275mA @ 24 VDC
- **Dimensioner:**
201 x 32 x 22mm (magnet)
130 x 32 x 9mm (ankare)
- **Indikeringsrelä:**
1 st N/O eller N/C kontakt

Produktfördelar

- Hållkraft upp till 180kg
- För utomhusbruk
- Lämplig för garage/grindar
- Indikeringsrelä, N/O eller N/C
- Enkel installation
- Inga rörliga delar
- Lång livslängd
- Vattentät, IP67

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se



I300ER - I500E

Rostfri elektromagnet

Varumärke : DIAX

Kraftiga magnetlås för utomhusbruk

I300ER och I500E är två rostfria, elektromagnetiska lås för utomhusbruk med en hållkraft på upp till 300 respektive 500kg för infällt montage.

Magneterna matas med 12 eller 24 VDC och passar för att låsa bland annat garageportar/grindar samt vid installationer i arkitektoniska miljöer där låset inte skall synas. Magneten har indikeringsrelä (I300ER) som övervakar om magneten har ordentlig kontakt med ankaret.

Fördelen med magneter är att de är ljudlösa och inte har några hindrande mekaniska delar vilket ökar livslängden och minskar underhållet.

Magneten är enkel att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både skjutdörrar, utåt- och inåtgående dörrar.



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Material:**
Rostfritt stål
- **Driftspänning:**
12/24 VDC
- **Strömförbrukning:**
550mA @ 12 VDC, 275mA @ 24 VDC
- **Dimensioner I300ER:**
228 x 38 x 27mm (magnet)
185 x 38 x 11mm (ankare)
- **Dimensioner I500E:**
288,5 x 64 x 37,5mm (magnet)
185 x 60 x 12mm (ankare)
- **Indikeringsrelä:**
1 st N/O eller N/C kontakt



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- IP52
- 20 - +50° C
- WEEE & RoHS

Produktfördelar

- Hållkraft upp till 300 resp. 500kg
- Lämplig för garage/grindar
- Indikeringsrelä, N/O eller N/C
- Enkel installation
- Inga rörliga delar
- Lång livslängd
- Vattentät, IP67
- För utomhusbruk

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se