



# I180SR

## Rostfri elektromagnet

E-nr: 63 062 12  
SLR-nr: 500 246 54

Varumärke : DIAX

### Magnetlås för utomhusbruk

**I180SR är ett smalt elektromagnetiskt lås för utomhusbruk med en hållkraft på upp till 180kg.**

Magneten matas med 12 eller 24 VDC och passar för att låsa bland annat garageportar/grindar. Magneten har inbyggd varistor samt indikeringsrelä som övervakar om magneten har ordentlig kontakt med ankaret.

Fördelen med magneter är att de är ljudlösa och inte har några hindrande mekaniska delar vilket ökar livslängden och minskar underhållet.

Magneten är enkel att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både skjutdörrar, utåt- och inåtgående dörrar.



#### Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP67
- 20 - +50° C
- WEEE & RoHS



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

### Teknisk specifikation

- **Material:**  
Rostfritt stål
- **Driftspänning:**  
12/24 VDC
- **Strömförbrukning:**  
550mA @ 12 VDC  
275mA @ 24 VDC
- **Dimensioner:**  
175 x 32,5 x 22mm (magnet)  
130 x 32 x 9mm (ankare)
- **Indikeringsrelä:**  
1 st N/O eller N/C kontakt

### Produktfördelar

- Hållkraft upp till 180kg
- För utomhusbruk
- Lämpligt för garage/grindar
- Indikering
- Lång livslängd
- Enkel installation
- Vattentät, IP67

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)



# I400SR – I500SR

## Rostfri elektromagnet

E-nr: 60 062 80  
SLR-nr: 500 246 55  
(I500SR)

Varumärke : DIAX

### Kraftigt magnetlås för utomhusbruk

I400SR och I500SR är två rostfria, elektromagnetiska lås för utomhusbruk med en hållkraft på upp till 400 eller 500 kg för utanpåliggande montage.

Magneten matas med 12 eller 24 VDC och passar för att låsa bland annat garageportar/grindar. Magneten har inbyggd varistor samt indikeringsrelä som övervakar om magneten har ordentlig kontakt med ankaret. Kabelutgången har en 20mm invändigt gängad kontakt för att passa standardanslutningar.

Magneten är enkel att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både skjutdörrar, utåt- och inåtgående dörrar.



#### Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP67
- 20 - +50° C
- WEEE & RoHS



### Teknisk specifikation

- **Material:**  
Rostfritt stål
- **Driftspänning:**  
12/24 VDC
- **Strömförbrukning:**  
550mA @ 12 VDC, 275mA @ 24 VDC
- **Dimensioner I400SR:**  
230 x 44 x 29,5mm (magnet)  
185 x 44 x 12mm (ankare)
- **Dimensioner I500SR:**  
230 x 61 x 41mm (magnet)  
185 x 60 x 12mm (ankare)
- **Indikeringsrelä:**  
1 st N/O eller N/C kontakt

### Produktfördelar

- Hållkraft upp till 400 resp. 500 kg
- För utomhusbruk
- Lämpligt för garage/grindar
- Indikeringsrelä, N/O eller N/C
- Lång livslängd
- Enkel installation
- Vattentät, IP67

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)