



PROMI – PROMI/ECO

Kompakta kodlås

PROMI E-nr: 58 770 04

Varumärke : DIGICODE

Digicode[®]
marque brand

Kodlås för upp till 100 eller 500 användarkoder

PROMI och PROMI/ECO är två kompakta kodlås för upp till 100 och 500 valfria användarkoder för utanpåliggande montage.

PROMI och PROMI/ECO är tillverkade i polykarbonat och har helkapslad elektronik vilket gör dem både slagtåliga och mycket väderbeständiga. Kodlåsen har en ingång för extern tryckknapp, en tidstyrd reläutgång samt ljusdiод och summer för indikering.

PROMI kan hantera 500 stycken valfria fyra eller femsiffriga PIN-koder medan PROMI/ECO kan hantera 100 stycken tre till åttasiffriga valfria PIN-koder.



PROMI

PROMI/ECO



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Klassificeringar:

CE CE Godkänd

t -30 - +70° C

IP IP54

Teknisk specifikation

- **Användarkoder:**
100 st valfria, 3-8-siffriga PIN-koder
500 st valfria, 4- eller 5-siffriga PIN-koder
- **Driftspänning:**
12 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
120mA
- **Reläutgångar:**
1 st valfri N/O eller N/C kontakt 3A/125V
PROMI dessutom 1 st N/O för sabotageskydd och dörrkontroll
- **Dimensioner:**
145 x 80 x 28mm

Produktfördelar

- **Kompakt kodlås**
- **Upp till 500 användarkoder**
- **Utanpåliggande montage**
- **Enkel installation**
- **Vattenskyddad, IP54**
- **Justerbar öppningstid, 1-99 sekunder eller bistabil (on/off)**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se



PROMI500

Kompakt kodlås med proxläsare

E-nr: 58 770 00

Varumärke : DIGICODE

Digicode[®]
marque brand

Kodlås med inbyggd proxläsare

PROMI500 är ett kompakt kodlås/läsare med både PIN-kod och proxibricka för upp till 500 användare för utanpåliggande montage.

PROMI500 är ett kompakt kodlås med inbyggd proxläsare (EM4102 standard). Kodlåset kan användas med PIN-kod, enbart bricka eller PIN-kod och bricka tillsammans för ökad säkerhet. Kodlåsen blockeras i två minuter efter att tre felaktiga koder angivits.

Kodlåsen har två reläutgångar, sabotageswitch, en ingång för extern tryckknapp och kan kompletteras med tilläggläsare upp till 50 meter från kodlåset (DGLP, DGLI eller DGLP/60).



PROMI500

Klassificeringar:

CE CE Godkänd

t -30 - +70° C

IP IP54



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Användarkoder:**
500 st valfria, 5-siffrig PIN-koder
- **Driftspänning:**
12 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
250mA
- **Reläutgångar:**
1 st valfri N/O eller N/C kontakt 3A/125V
1 st N/O för sabotageskydd och dörrkontroll
- **Dimensioner:**
145 x 80 x 28mm

Produktfördelar

- **Använd PIN-kod och/eller proxibricka**
- **Upp till 500 användare**
- **Låses efter 3 felaktiga koder**
- **Sabotageswitch**
- **Enkel installation**
- **Vattenskyddad, IP54**
- **Justerbar öppningstid, 1-99 sekunder eller bistabil (on/off)**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se