



PROMI1000PC

Kompakt kodlås med proxläsare

SLR-nr: 500 246 65 / E-nr: 58 772 69

Varumärke : DIGICODE

Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare

PROMI1000PC är ett kompakt kodlås/läsare med både PIN-kod och proxbricka för upp till 1000 användare för utanpåliggande montage.

Kodlåset kan användas med enbart PIN-kod, enbart bricka eller PIN-kod och bricka tillsammans för ökad säkerhet. Kodlåsen blockeras i två minuter efter att tre felaktiga koder angivits. Varje kod kan tidsstyras individuellt, tex för postkod och tidningsbud.

Programmering av kodlåset sker via PC-programvara där användares koder och/eller brickor läggs in, rättigheter bestäms mm. Kodlåset lagrar de senaste 1000 händelserna som kan skickas över till PC:n vid behov. Kodlåset har även anti-passback funktion.

Kodlåset har två reläutgångar, sabotageswitch, en ingång för extern tryckknapp och kan kompletteras med tilläggläsare upp till 50 meter från kodlåset (DGLP, DGLI eller DGLP/60).



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Användarkoder:**
1000st valfria, 5-siffrig PIN-koder
- **Driftspänning:**
12 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
300mA
- **Reläutgångar:**
1 st valfri N/O eller N/C kontakt 3A/125V
1 st N/O för sabotageskydd och dörrkontroll
- **Dimensioner:**
145 x 86 x 25mm



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- t -30 - +70° C
- IP IP54

Produktfördelar

- Använd PIN-kod och/eller proxbricka
- Upp till 1000 användare
- Blockeras efter tre felaktiga koder
- Sabotageswitch
- Kan kompletteras med tilläggläsare upp till 50 meter från kodlåset (DGLP, DGLI eller DGLP/60)
- Vattenskyddad, IP54
- Justerbar öppningstid, 1-99 sekunder eller bistabil (on/off)
- PC-programvara ingår

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se



PROMI1000

Kompakt kodlås med proxläsare

Varumärke : DIGICODE

Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare

PROMI1000 är ett kompakt kodlås/läsare med både PIN-kod och proxibricka för upp till 1000 användare för utanpåliggande montage.

Kodlåset kan användas med enbart PIN-kod, enbart bricka (EM4102 standard) eller PIN-kod och bricka tillsammans för ökad säkerhet. Kodlåsen blockeras i två minuter efter att tre felaktiga koder angivits.

PROMI1000 har RS232 utgång för utskrift av händelselogg till printer för de senaste 1000 händelserna samt helgscheman.

Kodlåset har två reläutgångar, sabotageswitch, en ingång för extern tryckknapp och kan kompletteras med tilläggläsare upp till 50 meter från kodlåset (DGLP, DGLI eller DGLP/60).



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Användarkoder:**
1000st valfria, 5-siffrig PIN-koder
- **Driftspänning:**
12 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
300mA
- **Reläutgångar:**
1 st valfri N/O eller N/C kontakt 3A/125V
1 st N/O för sabotageskydd och dörrkontroll
- **Dimensioner:**
145 x 86 x 25mm

marque
Digicode
brand



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- t -30 - +70° C
- IP IP54

Produktfördelar

- Använd PIN-kod och/eller proxibricka
- Upp till 1000 användare
- Blockeras efter tre felaktiga koder
- Sabotageswitch
- Vattenskyddad, IP54
- Justerbar öppningstid, 1-99 sekunder eller bistabil (on/off)

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se