

RRA255-C4

Radiomottagare



Varumärke : ERONE

Kraftfull radiomottagare

RRA255-C4 är en kraftfull radiomottagare med 255 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalousidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA255-C4 är en superhetrodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keelog® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare är synkroniserade med varandra.

RRA255-C4 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Mottagaren har fyra kanaler och kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), on/off (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sek upp till 21 timmar.

Finns även med 230VAC strömförsörjning (RRA255-V4).



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential



Klassificeringar:



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superhetrodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
260mA
- **Reläutgångar:**
4 st N/O eller N/C kontakter,
max belastning 4 x 24VA
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52mm


Produktfördelar

- 255 kodplatser
- Trådlös, självlärande programmering
- Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil) on/off funktion (bistabil) fördröjd funktion (1 sek-21 tim)
- Kontakt för extra antenn
- Max belastning 4x24VA
- Vikt 400g

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

RRA255-V4

Radiomottagare



Varumärke : ERONE

Kraftfull radiomottagare

RRA255-V4 är en kraftfull radiomottagare med 255 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalousidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA255-V4 är en superhetrodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keelog® med 2⁶⁴ bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare är synkroniserade med varandra.

RRA255-V4 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Mottagaren har fyra kanaler och kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), on/off (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sek upp till 21 timmar.

Finns även med 12/24VAC strömförsörjning (RRA255-C4).



Klassificeringar:



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superhetrodyn
- **Driftspänning:**
230 VAC
- **Strömförbrukning:**
260mA
- **Reläutgångar:**
4 st N/O eller N/C kontakter,
max belastning 4 x 24VA
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52mm

Produktfördelar

- 255 kodplatser
- Trådlös, självlärande programmering
- Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil) on/off funktion (bistabil) fördröjd funktion (1 sek-21 tim)
- Kontakt för extra antenn
- Max belastning 4x24VA
- Vikt 400g

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se