

# RTA1KF

## Radiosändare med touchfunktion



SLR-nr: 500 246 70 / E-nr: 58 772 85

Varumärke : ERONE

### Radiosändare i touchfunktion

**RTA1KF är en ny radiosändare med en touchknapp med hög driftsäkerhet.**

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med  $2^{64}$  kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra en dörr, belysning larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

En summer bekräftar kontakt, så länge summern låter skickas en radiosignal. Denna funktion är användbar för lås med pulsfunktion.



#### Klassificeringar:

- |  |              |  |                  |
|--|--------------|--|------------------|
|  | CE Godkänd   |  | FCC-certifierad  |
|  | -20 - +80° C |  | Vibrationstestad |
|  | IP55         |  | WEEE & RoHS      |



#### Teknisk specifikation

- **Frekvens:**  
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**  
1st 3V CR123A
- **Batterilivslängd:**  
12-18 månader
- **Strömförbrukning:**  
12-15  $\mu$ A i standby  
20 mA vid sändning
- **Dimensioner:**  
60 x 90 x 25mm

#### Produktfördelar

- Unik design
- Hög driftsäkerhet
- Krypterad radiosignal
- Lämplig att styra dörrar, grindar, belysning och markiser
- Enkel installation
- Ingen kabeldragning
- Räckvidd upp till 150 m
- Passar till alla Erone radiomottagare

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)

# RTA1KF-IR

## Radiosändare med beröringsfri knapp



CDVI Group Product

**Varumärke : ERONE**

### Radiosändare med beröringsfri knapp

RTA1KF-IR är en ny radiosändare med en beröringsfri/touchfree knapp med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2<sup>64</sup> kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra en dörr, belysning larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

Sändaren har en inbyggd ir-sensor som med ett justerbart aktiverings avstånd mellan 3 till 14 centimeter.



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

### Teknisk specifikation

- **Frekvens:**  
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**  
1st 3V CR123A
- **Batterilivslängd:**  
12-18 månader
- **Strömförbrukning:**  
100 µA i standby  
20 mA vid sändning
- **Dimensioner:**  
60 x 90 x 25mm
- **Vikt:**  
93 g



### Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- FC FCC-certifierad
- ° -20 - +80° C
- Vibrationstestad
- IP55
- WEEE & RoHS

### Produktfördelar

- Unik design
- Hög driftsäkerhet
- Krypterad radiosignal
- Lämplig att styra dörrar, grindar, belysning och markiser
- Enkel installation
- Ingen kabeldragning
- Räckvidd upp till 400m
- Passar till alla Erone radiomottagare

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)