



V1SR

Elektromagnet

E-nr: 63 032 02
SLR-nr: 500 246 58

Varumärke : DIAX

Smalt magnetlås av hög kvalitet

V1SR är ett smalt, elektromagnetiskt lås med indikering och en hållkraft på upp till 180kg för utanpåliggande montage.

V1SR passar utmärkt för att låsa bland annat skjutdörrar och fönster eller vid utrymningsvägar då magneten är "fail-safe" och automatiskt öppnar när strömmen bryts.

Fördelen med magneter är att de är ljudlösa och inte har några hindrande mekaniska delar vilket ökar livslängden och minskar underhållet. Magneterna är enkla att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både utåt- och inåtgående dörrar.

Såldes tidigare under namnet VF1S.




Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

Teknisk specifikation

- **Material:**
Aluminium
- **Driftspänning:**
12/24 VDC (ställbart)
- **Strömförbrukning:**
630mA @ 12 VDC
315mA @ 24 VDC
- **Dimensioner:**
167 x 34 x 21mm (magnet)
130 x 32 x 9mm (ankare)



Klassificeringar:




Produktfördelar

- **Hållkraft upp till 180kg**
- **Inbyggd indikering**
- **Passar till bland annat fönster och skjutdörrar**
- **Enkel installation**
- **Ljudlös funktion**
- **Ingen remanens**
- **Komplett med monteringslist, ankare och säkerhetsvajer**

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

V1ER

Elektromagnet



CDVI Group Product

E-nr: 63 062 01
SLR-nr: 500 246 83

Varumärke : DIAX

Smalt magnetlås av hög kvalitet

V1ER är ett smalt, elektromagnetiskt lås med indikering och en hållkraft på upp till 180kg för infällt montage.

V1ER passar utmärkt för att låsa bland annat skjutdörrar och fönster eller vid utrymningsvägar då magneten är "fail-safe" och automatiskt öppnar när strömmen bryts.

Fördelen med magneter är att de är ljudlösa och inte har några hindrande mekaniska delar vilket ökar livslängden och minskar underhållet. Magneten är enkel att installera, kan monteras vertikalt eller horisontellt och passar för både utåt- och inåtgående dörrar.

Såldes tidigare under namnet VF1E.



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Material:**
Aluminium
- **Driftspänning:**
12/24 VDC (ställbart)
- **Strömförbrukning:**
630mA @ 12 VDC
315mA @ 24 VDC
- **Dimensioner:**
202 x 34 x 21mm (magnet)
130 x 32 x 9mm (ankare)



Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP52
- 20 - +50° C
- WEEE & RoHS

Produktfördelar

- Hållkraft upp till 180kg
- Inbyggd indikering, N/O, N/C kontakt
- Passar till bland annat fönster och skjutdörrar
- Enkel installation
- Ljudlös funktion
- Ingen remanens
- Kompletterat med monteringslist, ankare och säkerhetsvajer

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se